

Stahlbänder

Verschlussplomben für Stahlbänder

Stahlbänder Qualität	Artikel- Nummer	Breite x Dicke mm	Min. Zug- festigkeit pro mm ² ca. N	Bruch- dehnung ca.	Min. Bruchlast ca. N	Wicklung	Gewicht pro Rolle ca. kg	Gewicht pro Palette ca. kg	km/t	kg/km
Normflex	1114.450	13,0 x 0,50	800	6%	5 100	einschichtig*	20	600	20,2	49,5
Schwarz- lackiert,	1114.550	16,0 x 0,50	800	6%	6 350	einschichtig*	25	600	16,0	62,5
gewachst	1114.660	19,0 x 0,60	800	6%	9 150	einschichtig*	30	600	11,2	89,3
	1114.680	19,0 x 0,80	750	8%	11 400	einschichtig*	30	600	8,4	119,0
Hiflex	1116.431	13,0 x 0,30	830	6%	4 050	gehaspelt**	50	600	26,5	37,7
Schwarzlackiert	1116.451	13,0 x 0,50	800	6%	5 100	gehaspelt**	50	600	20,2	49,5
gewachst	1116.531	16,0 x 0,40	830	6%	5 100	gehaspelt**	50	600	21,0	47,6
	1116.551	16,0 x 0,50	800	6%	6 350	gehaspelt**	50	600	16,0	62,5
	1116.661	19,0 x 0,60	800	6%	9 150	gehaspelt**	50	600	11,2	89,3
	1116.681	19,0 x 0,80	750	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0
	1116.883	32,0 x 0,80	750	8%	19 050	einschichtig***	50	600	5,0	200,0
Zinkstaublackiert	1119.451	13,0 x 0,50	800	6%	5 100	gehaspelt**	50	600	20,2	49,5
	1119.551	16,0 x 0,50	800	6%	6 350	gehaspelt**	50	600	16,0	62,5
	1119.661	19,0 x 0,60	800	6%	9 150	gehaspelt**	50	600	11,2	89,3
	1119.681	19,0 x 0,80	790	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0
Superflex										
Schwarzlackiert	1117.551	16,0 x 0,50	930	12%	7 400	gehaspelt**	50	600	16,0	62,5
	1117.681	19,0 x 0,80	930	12%	14 150	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0
Zinkstaublackiert	1118.451	13,0 x 0,50	930	12%	5 900	gehaspelt**	50	600	20,2	49,5

* Ringdurchmesser innen/aussen 300/590 mm ** . . . 400/600 mm *** . . . 400/660 mm

ORGAPACK-Stahlbänder

- Konstant in Reisskraft und Dehnung
- Sorgfältig gerundete und beschichtete Kanten
- Saubere, ölfreie Oberfläche
- Frei von Schweissstellen



Einschichtig,
schwarzlackiert



Gehaspelt
(Packenwicklung),
schwarzlackiert



Gehaspelt
(Packenwicklung),
zinkstaublackiert

Fahrbare Bandabroller OR-A 509/521



Verschluss- plomben	Für	Artikel- Nummer	Für Bandbreite	Anzahl Plomben pro Karton	Gewicht pro Karton
CCP 441 (1)	Geräte mit Plombenmagazin	1121.542	13 mm	4200	8,8 kg
CCP 541 (1)		1121.552	16 mm	3300	7,8 kg
CSP 411 (2)	Geräte zum Rundumreifen	1124.741	13 mm	2000	6,1 kg
CSP 511 (2)		1124.751	16 mm	2000	9,0 kg
CSP 611 (2)		1124.761	19 mm	2000	5,1 kg
CSP 617 B (2)		1124.464	19 mm	1000	17,0 kg
CSP 717 B (2)		1124.474	25 mm	1000	20,0 kg
CSP 817 B (2)		1124.484	32 mm	1000	25,0 kg
CRP 401 B (3)	Gerät CR 4	1125.044	13 mm	2000	9,0 kg
CRP 501 B (3)		1125.054	16 mm	2000	13,0 kg
CRP 601 (3)		1125.062	19 mm	2000	8,0 kg

