Stahlbänder
Verschlussplomben für Stahlbänder

Stahlbänder Qualität	Artikel-Nummer	Breite x Dicke mm	Min. Zug-festigkeit pro mm² ca. N	Bruch-dehnung ca.	Min. Bruchlast ca. N	Wicklung	Gewicht pro Rolle ca. kg	Gewicht pro Palette ca. kg	km/t	kg/km
Normflex	1010014	13,0 x 0,50	800	6%	5 080	einschichtig*	20	600	20,2	49,5
Schwarz-	1010036	16,0 x 0,50	800	6%	6 360	einschichtig*	25	600	16,0	62,5
lackiert,	1010061	19,0 x 0,60	800	6%	9 120	einschichtig*	30	600	11,2	89,3
gewachst										
Hiflex	1010007	13,0 x 0,30	830	6%	4 060	gehaspelt**	50	600	26,5	37,7
Schwarzlackiert	1010016	13,0 x 0,50	800	6%	5 080	gehaspelt**	50	600	20,2	49,5
gewachst	1010079	19,0 x 0,80	750	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0
Zinkstaublackiert	1010081	19,0 x 0,80	790	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0

* Ringdurchmesser innen/aussen 300/590 mm** . . . 400/600 mm *** . . . 400/660 mm

ORGAPACK-Stahlbänder

- Konstant in Reisskraft und Dehnung
- Sorgfältig gerundete und beschichtete Kanten
- Saubere, ölfreie Oberfläche
- Frei von Schweissstellen

Einschichtig, schwarzlackiert

Gehaspelt (Packenwicklung), schwarzlackiert

Gehaspelt (Packenwicklung), zinkstaublackiert

Fahrbare Bandabroller
OR-A 521
OR-A 191

Verschluss-plomben	Für Geräte zum Rundumreifen	Artikel-Nummer	Für Bandbreite	Anzahl Plomben pro Karton	Gewicht pro Karton
CSP 411 (2)		1210056	13 mm	2000	6,1 kg
CSP 511 (2)		1210057	16 mm	2000	9,0 kg
CSP 611 (2)		1210058	19 mm	2000	5,1 kg
CSP 617 B (2)		1210053	19 mm	1000	17,0 kg
CSP 817 B (2)		1210055	32 mm	1000	25,0 kg