

V74

Hochleistungs-Drehkreuzwende für schonende Paketdrehung bei Eck-Tandem-Anlagen



Kundennutzen

Merkmale

Mit Frequenzumformer
Geschwindigkeit von Rollentisch einstellbar

Positionierung der Pakete über Potentiometer

Wartungs- und verschleissarm

Modularer Aufbau

Kundennutzen

· Erhöht die Leistung von vollautomatischen
Maschinen:
bis zu 40 Paketdrehungen pro Minute

· Einfache Einstellung ohne Werkzeuge

· Geringe Unterhaltskosten

· Nachrüstbare Optionen

Grundausrüstung

- Ein- und Auslauftaktung mit kompletter Steckverbindung
- In der Höhe verstellbare FüÙe
- Maschine fahrbar
- Netzkabel, Länge 3 m
- Plexiglasschutz, 2-türig, mit Sicherheitsfunktion
- Paketdrehung, zuschaltbar
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- Wendegleitschutz

Optionen

- Befehlstasten, zusätzlich gegenüber Schaltschrank (Start/Stop)
- Netzsteckdose am Maschinengestell
- Plexiglasschutz, 4-türig
- Riemenspur schmal (60 mm)
- Seitenverkehrte Ausführung
- Taktzähler, 8-teilig, nicht rückstellbar

Technische Daten

- Leistung**
- Bis 40 Paketdrehungen pro Minute
 - Bei Tischbandgeschwindigkeit 1 m/s

Transportgeschwindigkeit 0,4–1,0 m/s

- Elektrischer Anschluss**
- 400 V, 3PE + NE, 50 Hz
 - Gesamtanschlussleistung: 0,6 kW

Gewicht 180 kg

Einsatzbedingungen Temperaturbereich +10°C bis +40°C

